



**WORLD'S  
STRONGEST  
BOND™**



# **PRODUKTOVÝ KATALOG**



# VÍCE NEŽ 50 LET SÍLY.

Ať už vás čeká důležitá oprava v domácnosti, rozbitý díl, který je obtížné vyměnit, nebo potřebujete dokončit jedinečný výtvar, společnost J-B Weld se o to všechno postará.

Prodáváme ve více než 70 000 maloobchodních prodejnách, od železářství a automobilového průmyslu až po domácí, zemědělské, řemeslné a další potřeby.

J-B Weld vznikl v Texasu v roce 1969 a je původním epoxidovým materiálem „tvrdším než ocel“ pro sváření za studena. Rozrostli jsme se a inovovali, abychom mohli nabídnout kompletní řadu nejsilnějších produktů ve své třídě, které pomáhají profesionálům i kutilům všech úrovní dovedností s jistotou realizovat velké i malé projekty v jejich domovech, garážích i mimo ně.

J-B Weld, nejpevnější lepidlo na světě.™



# TWIN TUBES (DVĚ TUBY)

Naše Twin Tubes jsou tím, čím to všechno začalo. Tyto dvousložkové epoxidy patří k našim nejuniverzálnějším výrobkům. Díky pastovité konzistenci se Twin Tubes skvěle hodí k vyplňování mezer a prasklin. Po vytvrzení vytvářejí trvalý spoj a lze je brousit, vrtat, řezat, tvarovat a natírat.

- **NAŠE ORIGINALNÍ, NEJSILNĚJŠÍ EPOXIDY**
- **LEPENÍ A VYPLŇOVÁNÍ MEZER**
- **MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ**



Chcete-li vidět naše Twin Tubes v akci,  
navštivte [jbweld.com/our-videos](http://jbweld.com/our-videos)



# TWIN TUBES (DVĚ TUBY) NÁVOD K PRODUKTU



TWIN TUBES (DVĚ TUBY)	Vlastnosti produktu						Kovy				Plasty			Ostatní materiály				
	Síla	Doba tuhnutí	Doba vytvrzování	Suchá barva	Maximální teplota	Odolnost vůči palivu	Hliník	Měď	Železo	Ocel	PVC	ABS	Pružný plast*	Dřevo	Kámen/beton	Sklolaminát	Sklo	Keramik
J-B Weld 8265S/8281	5020 PSI	4-6 hodin	15-24hod	Tmavě šedá	288 °C	nejlepší	lepší	nejlepší	nejlepší	nejlepší	v pořádku	v pořádku		lepší	nejlepší	lepší		lepší
KwikWeld 8276/8271	3127 PSI	6 min	4-6 hodin	Tmavě šedá	121 °C	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku		v pořádku	lepší	lepší		v pořádku
MarineWeld 8272	5020 PSI	4-6 hodin	15-24 hodin	Tmavě šedá	288 °C	lepší	nejlepší	lepší	lepší	lepší	lepší		lepší	lepší	nejlepší			lepší
ClearWeld 8212/50240	3900 PSI	5 min	1 hod.	čistá	93 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	nejlepší	nejlepší	lepší	nejlepší	v pořádku	v pořádku	nejlepší	nejlepší

\*Ne polypropylen nebo polyethylen



J-B Weld 8265S/8281



KwikWeld 8276/8271



MarineWeld 8272



ClearWeld 8212/50240

# TWIN TUBES (DVĚ TUBY)



## J-B Weld® 2 oz

J-B Weld je originální dvousložkový epoxidový systém Cold Weld™, který zajišťuje silnou a trvalou přilnavost a vyplňování mezer na kovových a jiných površích.

<b>Síla:</b>	5020 PSI
<b>Doba tuhnutí:</b>	4–6 hodin
<b>Doba vytvrzení:</b>	15–24 hodin
<b>Barva vytvrzení:</b>	tmavě šedá

Číslo dílu	Popis
8265S	56,8 g

### Skvělé pro:

- všechny kovy
- kámen/beton
- sklolaminát

### Vhodné pro:

- tuhý plast
- dřevo
- keramika

### Hlavní použití:

Vysoce odolné opravy a řemeslné práce, lepení a vyplňování mezer na kovech, betonu a jiných površích.

### Nejlepší vlastnosti:

- nejsilnější epoxidová pryskyřice J-B Weld
- teplotní odolnost 288 °C
- odolnost vůči palivu



## J-B Weld® 10 oz

J-B Weld 10oz je originální Cold Weld™ v profesionální velikosti.

<b>Síla:</b>	5020 PSI
<b>Doba tuhnutí:</b>	4–6 hodin
<b>Doba vytvrzení:</b>	15–24 hodin
<b>Barva vytvrzení:</b>	tmavě šedá

Číslo dílu	Popis
8281	284 g

### Skvělé pro:

- všechny kovy
- kámen/beton
- sklolaminát

### Vhodné pro:

- tuhý plast
- dřevo
- keramika

### Hlavní použití:

Vysoce odolné opravy a řemeslné práce, lepení a vyplňování mezer na kovech, betonu a jiných površích.

### Nejlepší vlastnosti:

- nejsilnější epoxidová pryskyřice J-B Weld
- teplotní odolnost 288 °C
- odolnost vůči palivu



## KwikWeld® 2 oz

KwikWeld je rychle tuhnoucí verze originálního dvousložkového epoxidového systému J-B Weld.

<b>Síla:</b>	3127 PSI
<b>Doba tuhnutí:</b>	6 minut
<b>Doba vytvrzení:</b>	4–6 hodin
<b>Barva vytvrzení:</b>	tmavě šedá

Číslo dílu	Popis
8276	56,8 g

### Skvělé pro:

- většina kovů
- kámen/beton
- sklolaminát

### Vhodné pro:

- tuhý plast
- dřevo
- keramika

### Hlavní použití:

Rychlé lepení a vyplňování mezer na kovu a dalších substrátech.

### Nejlepší vlastnosti:

- rychlá doba tuhnutí do 6 minut
- silný spoj na většině povrchů

# TWIN TUBES (DVĚ TUBY)



## KwikWeld® 10 oz

KwikWeld 10oz je rychle tuhnoucí verze J-B Weld u profesionální sadě.

<b>Síla:</b>	3127 PSI
<b>Doba tuhnutí:</b>	6 minut
<b>Doba vytvrzení:</b>	4–6 hodin
<b>Barva vytvrzení:</b>	tmavě šedá

Číslo dílu	Popis
8271	284 g

### Skvělé pro:

- většina kovů
- kámen/beton
- sklolaminát

### Vhodné pro:

- tuhý plast
- dřevo
- keramika

### Hlavní použití:

Rychlé lepení a vyplňování mezer na kovových a jiných podkladech.

### Nejlepší vlastnosti:

- rychlá doba tuhnutí do 6 minut
- silný spoj na většině povrchů



## MarineWeld® 2 oz

MarineWeld je speciálně vyvinutý dvousložkový epoxidový systém, který zajišťuje pevné a trvanlivé opravy lodí a dalšího námořního vybavení.

<b>Síla:</b>	5020 PSI
<b>Doba tuhnutí:</b>	4–6 hodin
<b>Doba vytvrzení:</b>	16–24 hodin
<b>Barva vytvrzení:</b>	tmavě šedá

Číslo dílu	Popis
8272	56,8 g

### Skvělé pro:

- hliník
- ostatní kovy
- sklolaminát

### Vhodné pro:

- tuhý plast
- dřevo

### Hlavní použití:

Opravy lodí, bazénů, vodovodních zařízení a dalšího námořního vybavení.

### Nejlepší vlastnosti:

- vodotěsné
- vysoká pevnost lepení



## ClearWeld® 8 oz

ClearWeld je rychle tuhnoucí epoxidové lepidlo, které vytvrzuje bezbarvé a poskytuje pevný spoj na většině povrchů.

<b>Síla:</b>	3900 PSI
<b>Doba tuhnutí:</b>	5 minut
<b>Doba vytvrzení:</b>	1 hodina
<b>Barva vytvrzení:</b>	čistá

Číslo dílu	Popis
50240H	236 ml

### Skvělé pro:

- sklo
- dlaždice
- tuhý plast

### Vhodné pro:

- keramika
- dřevo
- většina kovů

### Hlavní použití:

Rychle vytvrzující opravy a řemeslné projekty spolu s lepením plastů, skla a dalších povrchů.

### Nejlepší vlastnosti:

- vytvrzuje na čirý povrch
- rychlá doba tuhnutí do 5 minut
- vysoká pevnost lepení